

IZOTEQ AL150

Deklaracja właściwości użytkowych / Declaration of Performance No 01/2023/AL150/IZ

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu /Unique identification of product:**
Folia paroizolacyjna IZOTEQ AL150 /Vapor barrier foil IZOTEQ AL150
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania/Intended use:**
Elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej/Flexibal sheets which are used as vapor control layer
- Producent / Manufacturer:** Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata, Łany 66, 28-330 Wodzisław, Poland .
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego/System of assessment and verification of performance:**
System 3.
- Norma zharmonizowana / Harmonized standard covering the construction product:**
EN 13984:2013.
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Studená 3, 82104 BRATISLAVA
Jednotka notyfikowana Nr 1301.
- Deklarowane właściwości użytkowe/ Declared performances**

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI ESSENTIAL CHARACTERISTICS	JEDNOSTKA UNIT	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE PERFORMANCES	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATION
Reakcja na ogień Reaction to fire	[Class]	E	EN 13984:2013
Odporność na przesiąkanie wody Resistance to water penetration	[Class]	W1	
Wytrzymałość na rozciąganie /tensile strength/ - wzdłuż/ longitudinal/ - w poprzek /transverse/	[N/50mm]	≥ 265 ≥ 195	
Wydłużenia /elongation/ - wzdłuż/ longitudinal/ - w poprzek /transverse/	[%]	≥ 13 % ≥ 13 %	
Odporność na rozdzielanie /Tear resistance/ - wzdłuż/ longitudinal/ - w poprzek /transverse/	[N]	≥ 40 N ≥ 40 N	
Trwałość na starzenie /durability ageing/	-	Spełnia wymagania /passed/	
Trwałość - wpływ alkaliów /durability alkali/	-	NDP	
Odporność na uderzenie Resistance to impact	-	NPD	
Siła połączenia Joint strength	-	NPD	
Współczynnik Sd Water vapour transmission rate	[m]	185+/-57	
Wymiar Dimension - długość/ length - szerokość/ width	[m]	50 (+/-0,5%) 1,5 (+/-1%)	
Wodoszczelność szwów Water tightness of seams	-	NDP	
Niebezpieczne substancje Dangerous substances	-	nie zawiera not contain	

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued based on the 305/2011 UE regulation under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for on behalf of the manufacturer:
Waldemar Wata – President